



日本カシユー株式会社總代理  
CKH TRADING CO.,LTD

# 日本新標準・愛護居家環境預防過敏

敬請選用日本嚴格管理「無鉛・無毒・無公害」油漆塗料

## ストロン史特龍系列

# 環保Acryl(アクリ壓克力)漆



日本磁浮列車



施作案例



防水

- ✓ 太陽照得到的地方 室內外木部, 金屬類招牌 皆適用
- ✓ 具有**不變黃**的特性, 經得起長期風吹雨打太陽晒, 塗膜經久耐用
- ✓ 適合保齡球運動場地板塗裝, 使用範圍廣泛, 各種金屬、汽機車零組件, FRP、Acryl、Poly-Urethane、Phenol, 等塑膠類塗裝。
- ✓ 日本550公里磁浮列車、新幹線、內外部都有採用, 台北20多年的金字招牌: 台北市會議、新光三越百貨銅製飛天女神像。

### ■ 產品特性

- 室內外塗裝, 乾燥速度快, 密接合性良好, 作業性方便。
- 塗膜肉質良好, 外觀肉身肥厚質感好, 觸摸非常細緻舒適。
- 表面亮麗卻不滑, 韌性高耐磨性好, 不容易擦傷。
- 塗膜光澤亮麗, 彈性好硬度高又堅韌, 柔軟性非常好。
- 耐藥品性, 耐化學品, 酒精、汽油、牛油、耐酸、耐鹼、耐溶劑性。
- 耐熱度高耐候性良好, 不易變黃, **小木屋, 金屬不銹鋼鋁窗**皆適合。



項目		條件及備考
作業性質	良好	使用方便、毛刷、噴刷、浸塗皆可。
強制乾燥	無異狀	60 ~ 100°C 約20~60分
鉛筆硬度	H-2H	依照材質本身硬度而定
棋盤試驗	100/100	1mm 方格目試驗 膠帶拉扯不掉漆
耐水試驗	無異狀	40°C 240小時浸漬
耐汽油性	無異狀	負重1kg x 100回 20°C浸漬30分

### ■ 使用方法

- 按重量比率、A液4 + B液1、先攪拌均勻後, 加調薄劑30 ~ 100%攪拌, A + B 按重量正確調配好, 加稀釋劑後, 可使用時間約**6小時**後失效。
- 噴刷塗裝黏度10 ~ 14秒(岩田杯NK - 2), 噴槍口徑1.0 ~ 1.5mm。
- 室溫20°C指觸乾燥約20分, 4小時乾燥可重複塗裝, 72小時後完全乾燥。
- 艷消、A液容易沉澱, 必需充分攪拌後加B液, 每次攪拌穩定艷消度。
- 包裝方法: (A液 4公斤 + B液 1公斤) 5公斤一組 **透明/半艷/艷消** 兩款可供選擇。

Cashew  
カシユー腰果漆



掃一下看更多

客服服務專線  
TEL:(02)2792-8982  
客服訂購傳真  
TEL:(02)2791-6428

聯絡地址  
114台北市內湖區安康路228巷23號  
正光興貿易股份有限公司  
www.ckh.com.tw